

PVC Rohrverbinder für den Sanitärbereich und sonstige Abwässer

Schwarz



Flexseal PVC Rohrverbinder für den Sanitärbereich und sonstige Abwässer sind aus einer langlebigen, hochwertigen thermoplastischen Compound gefertigt und haben eine Flexibilität, die eine Dichtheit an allen Rohrwerkstoffen wie z.B. Kunststoff, Gusseisen, Asbestzement, Steinzeug, Beton, Stahl und Glasfaser gewährleistet.

Das Sortiment umfasst Rohrverbindungen und Adapter von 23mm - 112mm, sowie Rohrbogen, T - Stücke und Endkappen (siehe Datenblatt).

Produktspezifikationen für Flexseal PVC Rohrverbinder für den Sanitärbereich und sonstige Abwässer	
Artikelname	Siehe Seite 2
Beschreibung	Thermoplastische schwarze Rohrverbinder für den Sanitärbereich und sonstige Abwässer
Größenbereich	23 - 112 mm
Material	Flexibles PVC
Stahl	1.4310 (301) rostfreier Stahl - 1.4301 (304) rostfreier Stahl oder 1.4401 (316) rostfreier Stahl (auf Anfrage)
Druckstufe	0,5bar
Temperaturbereich	-34 °C bis 60 °C
Anzugsdrehmoment	6Nm

Vorteile

- Schnelle, vielseitige und einfach zu bedienende Lösung für viele marktübliche Abwasser-, Abfall- und Lüftungsrohre
- Ideal für Reparaturen
- Kann auf Rohrleitungen montiert werden
- Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, da die Baureihe mit einem Schraubendreher, oder Steckschlüssel montiert werden kann
- Sorgt für eine wasserdichte Abdichtung

Produktpalette

Artikelnummer	d3-Bereich (mm)	Breite (mm)
Schwarze Manschetten		
027 - 027	27 - 23	60
035 - 035	35 - 28	60
E038 - 038BL	38 - 30	60
041 - 041	41 - 38	88
E042 - 042BL	39 - 31	86
E045 - 045BL	45 - 37	86
049 - 049	49 - 44	88
E050 - 050BL	48 - 40	86
E058 - 058BL	58 - 50	86
059 - 059	59 - 54	101
062 - 062	62 - 56	88
070 - 070	70 - 65	101
E085 - 085BL	85 - 75	100
086 - 086	86 - 80	101
E090 - 090BL	90 - 80	100
090 - 090	90 - 80	101
101 - 101	101 - 95	101

Artikelnummer	AD-Bereich A (mm)	AD-Bereich B (mm)	Breite (mm)
Schwarze Adapterkupplungen			
038 - 032	38 - 30	32 - 28	57
048 - 038	48 - 43	38 - 32	57
049 - 041	49 - 44	41 - 38	88
E050 - 042BL	48 - 40	40 - 32	86
E058 - 045BL	58 - 50	45 - 37	86
059 - 048	59 - 54	48 - 44	101
060 - 034	60 - 53	34 - 29	57
060 - 038	60 - 53	38 - 32	57
061 - 047	61 - 56	47 - 44	88
070 - 060	70 - 65	60 - 57	101
084 - 060	84 - 79	60 - 56	101
086 - 047	86 - 80	47 - 44	101
101 - 089	101 - 95	89 - 85	101
111 - 049	111 - 104	49 - 44	101
E112 - 085BL	112 - 100	85 - 75	100

Anwendung

- Geeignet zum Anschluss von jeglichen Rohren mit glatten Enden
- Reparatur bestehender Rohrsysteme durch Austausch von kurzen Rohrleitungsabschnitten
- Eine kostengünstige Option, wenn keine scherlastsichere Verbindung erforderlich ist

