

2. Rohranschlussdichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



Anschlussdichtung LM 60

2.11. Anschlussdichtung, LM 60

für den nachträglichen Anschluss von Steinzeugrohren oder Steinzeugstutzen an Hauptleitungen und Schächte ab einer Wandstärke von 60 mm.

EPDM-Dichtung **gemäß DIN 681-1**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Anschlussrohr: Steinzeug
DN:

..... **Stück** **EP** **GP**



Anschlussdichtung LM 50 / 100 / 150

2.12. Anschlussdichtung, LM 50 / 100 / 150

für den nachträglichen Anschluss von dünnwandigen Rohren an Hauptleitungen und Schächte ab einer Wandstärke von 50 / 100 / 150 mm.

EPDM-Dichtung **gemäß DIN 681-1**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Anschlussrohr: Wandstärke Schacht/Rohr: mm
DA:.....

..... **Stück** **EP** **GP**