


2. Rohranschlusssichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



Anschlusselement, Typ FA-B

2.1. Anschlusselement, FA 150 B für DN 150

EPDM-Dichtung

gemäß DIN EN 681-1

zum Anschluss eines Steinzeugrohres DN 150 an Hauptleitungen aus Beton / Stahlbeton mit einer Wandstärke ab 50 mm,

Ausführung mit Schraubkragen zur Abdeckung der Stahlarmierung bis 150 mm Wandstärke

Kernbohrung: 172 mm +1/-0 mm mittels Kernbohrgerät herstellen

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

..... Stück

..... EP

..... GP



Flexring

2.1.1 Flexibler Ausgleichsring FR 150

in Verbindung mit dem Anschlusselement FA 150 B zum individuellen Anschluss aller Rohre im Nennweitenbereich DN 150

EPDM-Dichtung

gemäß DIN EN 681-1

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

..... Stück

..... EP

..... GP