

2. Rohranschlussdichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



Universales Sattelstück für Kanalhauptrohre , Typ FA-UNI

2.3. Flexseal Uni Sattelstück TYP: FA 150U

Sattelstück bzw. Anbohrstutzen zur wasserdichten und sicheren 90° Anbindung seitlicher Zuläufe zum Anschluss eines Steinzeugrohres DN 150 an Hauptleitungen aus mit einer Wandstärke ab 28 mm.

Kernbohrung: 172 mm +1/-0 mm mittels Kernbohrgerät herstellen.

Alle anderen Anschlussrohre DN 150 erfordern zusätzlich den Flexseal Flexring.

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

..... Stück EP GP



Flexring, Typ FR

2.3.1 Flexibler Ausgleichsring FR 150

in Verbindung mit dem Anschlusselement FA-UNI zum individuellen Anschluss aller Rohre im Nennweitenbereich DN 150

EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

..... Stück EP GP