

## 2. Rohranschlussdichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



**Anschlusselement, Typ TA 90°**

### 2.5. Anschlusselement, TA 90° für glattwandige Rohre

für den nachträglichen Anschluss von Rohren DA 110, DA 160

im 90° Winkel an alle glattwandigen Rohre

an Hauptrohre bis DA 400 mm mit einer flächendeckender Außendichtung.

EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**

3 Spannbänder aus Edelstahl **gemäß DIN EN 10 088-2**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: [anfrage@flexseal.de](mailto:anfrage@flexseal.de)

Hauptrohr: Rohrart: ..... Anschlussrohr: Rohrart: .....  
 DA: ..... mm DA: ..... mm

..... Stück                      ..... EP                      ..... GP



**Anschlusselement, Typ TA 45°**

### 2.6. Anschlusselement, TA 45° für glattwandige Rohre

für den nachträglichen Anschluss von Rohren DA 110, DA 160 und DA 200

im 45° Winkel an alle glattwandigen Rohre

an Hauptrohre bis DA 400 mm mit einer flächendeckender Außendichtung.

EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**

mind. 3 Spannbänder aus Edelstahl **gemäß DIN EN 10 088-2**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: [anfrage@flexseal.de](mailto:anfrage@flexseal.de)

Hauptrohr: Rohrart: ..... Anschlussrohr: Rohrart: .....  
 DA: ..... mm DA: ..... mm

..... Stück                      ..... EP                      ..... GP