

2. Rohranschlussdichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



Flexseal Gliederketten, Typ GK in Modulbauweise

2.9. Ringraumdichtung GK in Ausführung verzinkt / Edelstahl 20 mWs / 50 mWs

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen mittels einer Gliederketten-Dichtung aus elastomeren Dichtelementen, druckdicht bis 20 mWS, bzw. 50 mWs liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat FLEXSEAL “oder gleichwertiger Art”

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Außendurchmesser Medienrohr
inklusive evtl. Werksumhüllung:

DN: AD:mm

Innendurchmesser der Mauerhülse
oder Kernbohrung:

ID:mm

Druckstufe:

20 mWS: 50 mWS:

Werkstoffe:

wahlweise aus

- EPDM
- EPDM inkl. KTW-Zulassung
- Nitril
- Silikon

Schrauben:

- Verzinkt
- V2A
- V4A

Modell / Typ / Bezeichnung

Flexseal GK

.....

Anzahl der Dichtglieder je Dichtsatz:

Stück / Ring:

Anzahl der Dichtringe:

Stück:

Einzelpreis / Ring: EUR

Gesamtpreis:EUR