

2. Rohranschlussdichtungen an Entwässerungsleitungen und Abwasserrohre



Anschlussdichtung L 965 Insitu

2.7. Anschlussdichtung, L 965 Insitu für gewellte Rohre

für den nachträglichen Anschluss von Rohren DA 110, DA 160 an gewellte, bzw. an gerippte Rohre aller Hersteller in Anlehnung an, bzw. **gemäß DIN 16961** und **prEN 13476** ab DN/OD/ID 250. Kernbohrung DA 127 +/- 0,5 mm mittels Lochsäge herstellen

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Hauptrohr: Rohrart: Anschlussrohr: Rohrart:
DA: mm DA: mm

..... Stück EP GP



Anschlussdichtung LSK

2.8. Anschlussdichtung LSK

SBR-Dichtung **gemäß DN 681-1**

für den Anschluss von Rohren aller Art an Hauptleitungen und/oder Schächte aus Beton oder Stahlbeton ab einer Wandstärke von 55 mm.

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Hauptrohr: Rohrart: Anschlussrohr: Rohrart:
DA: mm DA: mm

..... Stück EP GP