

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



2B, Typ MAG für Abwasserleitungen aller Materialien

1.9. Manschetten-Dichtung 2B, Typ MAG - MAGNUM bis 4,0 bar druckdicht, *

zum Verbinden zweier Großrohr-Spitzenden aller Art aller Art mit gleichen oder unterschiedlichen Außendurchmessern für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme außerhalb und innerhalb von Gebäuden.

in 370 mm breiter Ausführung

gemäß DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Rohrwerkstoff 1: d3 – Maß: mm

Rohrwerkstoff 2: d3 – Maß: mm

..... **Stück** **EP** **GP**

ab einem DA von 1500 mm mit drei Spannschlosseinheiten



Typ BC für Abwasserleitungen aller Materialien

1.9.1. Bei einer Außendurchmesserendifferenz >10 mm erfolgt der Einsatz von **vulkanisierten** Ausgleichsringen nach DIN EN 295-4 und DIN EN 16397-2 aus einem EPDM-Werkstoff nach DIN EN 681-1.

..... **Stück** **EP** **GP**