

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



2B, Typ SC für Abwasserleitungen aller Materialien

1.4. Manschetten-Dichtung 2B, Typ SC bis 2,5 bar druckdicht,

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art mit gleichen oder unterschiedlichen Außendurchmessern für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme außerhalb und innerhalb von Gebäuden

mit integrierter, optischer Drehmomentkontrolle.

gemäß DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE

EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**
Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl **gemäß DIN EN 10 088-2**

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"
Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Rohrwerkstoff 1: d3 – Maß: mm
Rohrwerkstoff 2: d3 – Maß: mm

..... Stück EP GP



Typ BC für Abwasserleitungen aller Materialien

1.4.1. Bei einer Außendurchmesserdifferenz >10 mm erfolgt der Einsatz von **vulkanisierten** Ausgleichsringen nach DIN EN 295-4 und DIN EN 16397-2 aus einem EPDM-Werkstoff nach DIN EN 681-1.

..... Stück EP GP