

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



2B, Typ SCW für Abwasserleitungen aller Materialien

1.7. Manschetten-Dichtung 2B, Typ SCW - EXTRABREIT

bis 2,5 bar druckdicht,

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art mit gleichen oder unterschiedlichen Außendurchmessern für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme außerhalb und innerhalb von Gebäuden

in 300 mm breiter Ausführung

mit integrierter, optischer Drehmomentkontrolle.

gemäß DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE

EPDM-Dichtung

gemäß DIN EN 681-1

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl

gemäß DIN EN 10 088-2

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

Rohrwerkstoff 1:

d3 – Maß: mm

Rohrwerkstoff 2:

d3 – Maß: mm

..... Stück

..... EP

..... GP



Typ BC für Abwasserleitungen aller Materialien

1.7.1. Bei einer Außendurchmesserdifferenz >10 mm erfolgt der Einsatz von **vulkanisierten** Ausgleichsringen nach DIN EN 295-4 und DIN EN 16397-2 aus einem EPDM-Werkstoff nach DIN EN 681-1.

..... Stück

..... EP

..... GP