

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



Innen – Außen - Adapter, Typ IA

1.16. Flexseal Innen–Außen Adapter

TYP: IA

Innenliegender Steckverbinder zur Verbindung zweier Abwasserrohre gleicher Nennweite (DN) aus verschiedensten Materialien mit innerem Kreisprofil und den unterschiedlichsten äußeren Rohrwandkonstruktionen (z. B. Wellrohre, Gussrohre, gerippte Rohre, Steinzeugrohre, kreisrunde Betonrohre, Betonrohre mit Fuß)

Material: EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**
Kunststoffkörper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Rohr-Maße:	DN: 125	ID: 123-128 mm
	DN: 150	ID: 148-153 mm
	DN: 200	ID: 198-202 mm
	DN: 225-250	ID: 223-227 mm
	DN: 250	ID: 248-252 mm
	DN: 300	ID: 298-302 mm

Druckstufe: **0,5 bar**

Bezeichnung: **IA 125**
IA 150
IA 200
IA 225-250
IA 250
IA 300

Fabrikat FLEXSEAL "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@flexseal.de

..... **Stück** **DN:** **EP:** **GP:**